

Micrbond

CEMENTBASEREDE BELÆGNINGER

Micrbond er et færdigblandet cementbaseret produkt til overfladebehandling og dekoration af vandrette og lodrette flader. Det kan anvendes på indvendige og udvendige overflader og kan kombineres med enhver farve.

Micrbond er det perfekte produkt til dekorativ beton og glittet beton.

Micrbond kan anvendes på både vandrette og lodrette flader, lofter, gulve, vægge og møbler.

Egenskaber

- **Micrbond** er klar til brug. Tilsæt kun vand
- Kan anvendes på lodrette og vandrette flader
- Kan anvendes udvendig og indvendig
- Nem påføring
- Kan bruges med enhver farve
- Kan påføres i små lagtykkelser
- God slidstyrke
- Er ugiftig og miljøvenlig
- Kan bruges til at øge betonens holdbarhed
- Kan anvendes på træ, beton, metal, keramik, fliser

Anwendungsmöglichkeiten

- På betonelementer
- Glat finish
- Ovenpå Ecobeton Ercole
- Dekorativ finish
- På vægge, gulve og lofter
- Til industrielle og kommercielle gulve
- Til wellness centre, laboratorier, barer og restauranter
- For at opnå glittet finish

Påføring

Eventuelle strukturelle reparationer, revne behandlinger, gulv reparationer og dybe fyldninger skal være lavet før fornyelse af slidlag. Underlaget skal først fugtes med frisk vand. Påfør Ecobeton **Ercole** på overfladen inden udlægning af **Micrbond**. Påfør **Micrbond** ovenpå **Ercole** efter det er tørret grundigt. **Micrbond** kan påføres med gummiskraber i flere påføringer efter behov indtil den ønskede finish eller glathed er nået. Efter **Micrbond** er tør, kan overfladen slipes med en støvfri slibemaskine eller polermaskine til en jævn ensartet finish er opnået. Dette er for at fyde huller og glatte overfladen.

For at opnå glittet finish, skal der tilsettes mindre vandmængde for at få en tør blanding. Påfør **Micrbond** med en glittemaskine på fugtet overflade.

Tekniske specifikationer

| | |
|----------|-------------|
| Udseende | Fint pulver |
| Lugt | Ingen |
| Farve | Grå og hvid |

Rækkeevne

Rækkeevnen vil variere. Dette er tilnærmelser, den aktuelle rækkeevne varierer afhængig af underlag og overfladens porositet.

| | |
|------------|------------------------------------|
| Rækkeevne | 30 m ² |
| Hærdning | 72 Timer |
| Udløbsdato | 6 mdr. ved opbevaring tørt |
| Emballage | 25 kg. Spande. 24 spande pr. Palle |

Advarsel

Microbond må ikke anvendes ved temperaturer lavere end 5°C. Må ikke anvendes, når nedbør (fx regn) forventes inden for 24 timer efter påføring.

Bemærk:

Oplysningerne i dette datablad er korrekt efter vores nuværende viden. Produkterne er af højeste kvalitet og standard med hensyn til produktionstolerancer. Da det er umuligt at udføre en kontrol af anvendelsen af produktet, er der ingen udtrykkelige eller stiltiende garanti for så vidt angår det endelige resultat og intet ansvar accepteres direkte eller indirekte ved brug af produkterne. Købere og brugere opfordres til at foretage test før anvendelse.

Hjemmeside:

www.ecobeton.dk

E-mail for teknisk support:

info@ecobeton.dk

ecOBETON

Ecobeton Danmark® ApS
Højvangsvej 1
DK-2640 Hedehusene

T (+45) 28 19 88 60
F (+45) 46 75 47 54
I www.ecobeton.dk